

MASTER SERIES



Гибкая подводка и подводка к смесителю на основе EPDM

ПРОДУКЦИЯ ЗАСТРАХОВАНА

Гибкая подводка для воды на основе EPDM

Присоединительные размеры:	D наружный (мм)	Возможная длина (метры):	Давление (рабочее)
1/2" x 1/2" гайка/гайка, гайка/штуцер	12	0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0/2,5/3,0	10 Бар

Гибкая подводка к смесителю на основе EPDM

Присоединительные размеры:	D наружный (мм)	Возможная длина (метры):	Давление (рабочее)
гайка 1/2" / штуцер M10 x18	12	0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2/1,5	10 Бар
гайка 1/2" / штуцер M10 x35	12	0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2/1,5	10 Бар

GIGANT SERIES



Гибкая подводка «Гигант» на основе EPDM

ПРОДУКЦИЯ ЗАСТРАХОВАНА

Присоединительные размеры:	D наружный (мм)	Возможная длина (метры):	Давление (рабочее)
1/2" x 1/2" гайка/гайка, гайка/штуцер	20	0,3/0,4/0,45/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0	10 Бар
3/4" x 3/4" гайка/гайка, гайка/штуцер	20	0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2/1,5	10 Бар

GIGANT SERIES



Гибкая подводка «Гигант» на основе EPDM

ПРОДУКЦИЯ ЗАСТРАХОВАНА

Присоединительные размеры:	D наружный (мм)	Возможная длина (метры):	Давление (рабочее)
1" x 1" гайка/штуцер	угловая 32	0,5/0,6	10 Бар
1" x 1" гайка/гайка	угловая 32	0,5/0,6	10 Бар
1" x 1" гайка/штуцер	прямая 32	0,5/0,6	10 Бар

GAS SERIES



Газовая подводка. Сильфон.

ПРОДУКЦИЯ ЗАСТРАХОВАНА

Присоединительные размеры:	Диаметр наружный/внутренний (ММ)	Давление рабочее/на разрыв (атм)	Рекомендованный диапазон рабочих температур (°C)	Минимальный Радиус изгиба (мм)
1/2" гайка/гайка, гайка/штуцер	16/12	16/100	-20...+80	135
3/4" гайка/гайка, гайка/штуцер	20/16	10/100	-20...+80	155

Возможная длина (метры): 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 / 3

GAS SERIES



Шланг газовый ПВХ армированный полиэфирной нитью

Присоединительные размеры:	Диаметр наружный/внутренний (ММ)	Давление рабочее/на разрыв (атм)	Рекомендованный диапазон рабочих температур (°C)
1/2" гайка/гайка, гайка/штуцер	10/16	3/50	-25...+90
3/4" гайка/гайка, гайка/штуцер	10/16	3/50	-25...+90

Возможная длина (метры): 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 / 3

Шланг сливной в индивидуальной упаковке

Возможная длина (метры):	Температурный интервал
1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5	0°C ...+90°C

Шланг сливной в бухте

Длина бухты (метры):	Температурный интервал
50	0°C ...+90°C



Наконечник для сливного шланга

Применяется для комплектации сливных шлангов нестандартной длины.

Шланг заливной в индивидуальной упаковке

Длина бухты (метры):	Температурный интервал	Давление (рабочее)
1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5	0°C ...+50°C	10 бар