

Стальные радиаторы отопления



Rispa Classic
Боковое подключение



Rispa VK
Нижнее подключение

Максимальные значения теплоотдачи* Rispa Classic и Rispa VK

95°C / 85°C / 20°C Δt=70°C

Тип	Высота (мм)	Длина (мм)																			
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
11	300	257	321	386	450	514	578	643	707	771	836	900	964	1028	1157	1285	-	-	-	-	-
	500	438	547	656	766	875	985	1094	1203	1313	1422	1532	1641	1751	1969	2188	-	-	-	-	-
21	500	643	804	965	1125	1286	1447	1608	1769	1929	2090	2251	2412	2573	2894	3216	3537	3859	4180	4502	4824
22	300	504	630	756	882	1008	1134	1260	1387	1513	1639	1765	1891	2017	2269	2521	2773	3025	3277	3529	3781
	500	824	1030	1236	1441	1647	1853	2059	2265	2471	2677	2883	3089	3295	3707	4118	4530	4942	5354	5766	6178
33	500	1200	1400	1680	1960	2240	2520	2800	3080	3360	3640	3920	4200	4480	5040	5600	-	-	-	-	-

Комплектующие

Комплект подключения радиатора RISPA с двумя кронштейнами (1/2" и 3/4")



Напольное крепление для радиаторов RISPA



Ключ для сборки радиаторов



Кронштейн на полосе для радиаторов настенный (350 и 500мм)



Кронштейн радиаторный «Сабля»



Кронштейны радиаторные плоские (7 и 9.2 мм)



Кронштейн радиаторный угловой настенный



Комплект подключения радиатора RISPA без кронштейна (1/2" и 3/4")



Ниппель радиаторный



Прокладка радиаторная



Кронштейны напольные регулируемые для стальных и алюминиевых радиаторов (500мм)



Кронштейн напольный вставной для стальных радиаторов 22 и 33 типов



Кран Маевского под отвертку (1/2" и 3/4")



Кран Маевского ручной (1/2" и 3/4")

