

## Предохранительная арматура

### Группа безопасности «Standart»



Артикул	Диаметр подкл.	Tmax (°C)	Давление сброса (бар)	Упаковка (к)	Вес (г)
RTA-0101	1"	110	1,5	1	666
RTA-0102	1"	110	3	1	666

### Группа безопасности «Комракт»



Артикул	Диаметр подкл.	Tmax (°C)	Давление сброса (бар)	Упаковка (к)	Вес (г)
RTA-0103	1"	110	1,5	1	536
RTA-0104	1"	110	3	1	536

### Группа безопасности «Standart 3/4»



Артикул	Диаметр подкл.	Tmax (°C)	Давление сброса (бар)	Упаковка (к)	Вес (кг)
RTA-0105	3/4"	110	1,5	1	1,095
RTA-0106	3/4"	110	3	1	1,095

### Группа безопасности «Комракт 1/2»



Артикул	Диаметр подкл.	Tmax (°C)	Давление сброса (бар)	Упаковка (к)	Вес (г)
RTA-0107	1/2"	110	1,5	1	856
RTA-0108	1/2"	110	3	1	856

### Консоль крепления бака + группа безопасности 3/4"



Артикул	Диаметр подкл.	Tmax (°C)	Давление сброса (бар)	Упаковка (к)	Вес (кг)
RTA-0109	3/4"	110	1,5	1	1,27
RTA-0110	3/4"	110	3	1	1,27

### Манометр (Радиальный/Аксиальный)



Артикул	Диаметр корпуса	Диаметр подкл.	Макс. дав. (бар)	Класс точности (%)	Упаковка (к/уп.)	Вес (г)
RMR/RMA 0,6-50	50	1/4"	6	2,5	1	83/85
RMR/RMA 0,4-63	63	1/4"	4	2,5	1	110/130
RMR/RMA 0,6-63	63	1/4"	6	2,5	1	110/130
RMR/RMA 1,0-63	63	1/4"	10	2,5	1	110/130
RMR/RMA 1,6-63	63	1/4"	16	2,5	1	110/130

### Термометр (Аксиальный/Накладной)



Артикул	Диаметр корпуса	Диаметр подкл.	Tmax (°C)	Класс точности (%)	Упаковка (к/уп.)	Вес (г)
RTA 120-63	63	1/4"	120	2,5	1	111
RTN 120-63	63	-	120	2,5	1	76

### Предохранительный клапан для системы отопления (внутренняя резьба)



Артикул	Диаметр	Tmax (°C)	Макс. дав. (бар)	Упаковка (к/уп.)	Вес (г)
RTA-0201	1/2"	110	1,5	100/1	127
RTA-0201	1/2"	110	3	100/1	127

### Предохранительный клапан для системы отопления (наружная резьба)



Артикул	Диаметр	Tmax (°C)	Макс. дав. (бар)	Упаковка (к/уп.)	Вес (г)
RTA-0202	1/2"	110	1,5	100/1	105
RTA-0202	1/2"	110	3	100/1	105

### Воздухоотводчик автоматический (прямое подключение)



Артикул	Диаметр	Tmax (°C)	Макс. дав. (бар)	Упаковка (к/уп.)	Вес (г)
RTA-0301	1/2"	110	10	100/1	143
RTA-0301	3/4"	110	10	100/1	150

### Воздухоотводчик автоматический (угловое подключение)



Артикул	Диаметр	Tmax (°C)	Макс. дав. (бар)	Упаковка (к/уп.)	Вес (г)
RTA-0302	1/2"	110	10	100/1	173

