

EXPERT SERIES



Гибкая подводка и подводка к смесителю на основе PE-Xb

ПРОДУКЦИЯ
ЗАСТРАХОВАНА

Гибкая подводка для воды на основе PE-Xb

Присоединительные размеры:	Возможная длина (метры):	Давление (раб/макс)
1/2" x 1/2" гайка/гайка, гайка/штуцер	0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0/2,5/3,0	15/20 Бар

Гибкая подводка к смесителю на основе PE-Xb

Присоединительные размеры:	Возможная длина (метры):	Давление (раб/макс)
гайка 1/2" / штуцер M10 x18	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2/1,5	15/20 Бар
гайка 1/2" / штуцер M10 x35	0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2/1,5	15/20 Бар

MASTER SERIES



Гибкая подводка и подводка к смесителю на основе EPDM

ПРОДУКЦИЯ
ЗАСТРАХОВАНА

Гибкая подводка для воды на основе EPDM

Присоединительные размеры:	Возможная длина (метры):	Давление (раб/макс)
1/2" x 1/2" гайка/гайка, гайка/штуцер	0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0/2,5/3,0	15/20 Бар

Гибкая подводка к смесителю на основе EPDM

Присоединительные размеры:	Возможная длина (метры):	Давление (раб/макс)
гайка 1/2" / штуцер M10 x18	0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2/1,5	15/20 Бар
гайка 1/2" / штуцер M10 x35	0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2/1,5	15/20 Бар

GIGANT SERIES



Гибкая подводка «Гигант» на основе EPDM

ПРОДУКЦИЯ
ЗАСТРАХОВАНА

Присоединительные размеры:	Возможная длина (метры):	Давление (раб/макс)
1/2" x 1/2" гайка/гайка, гайка/штуцер	0,3/0,4/0,45/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2/1,5/2,0	15/20 Бар
3/4" x 3/4" гайка/гайка, гайка/штуцер	0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1,0/1,2/1,5	15/20 Бар

GIGANT SERIES



Гибкая подводка «Гигант» на основе EPDM

ПРОДУКЦИЯ
ЗАСТРАХОВАНА

Присоединительные размеры:		Возможная длина (метры):	Давление (раб/макс)
1" x 1" гайка/штуцер	угловая	0,5/0,55/0,6	15/20 Бар
1" x 1" гайка/гайка	угловая	0,5/0,6	15/20 Бар
1" x 1" гайка/штуцер	прямая	0,5/0,55/0,6	15/20 Бар



GAS SERIES



Газовая подводка. Сильфон.

Присоединительные размеры:	Диаметр наружный/внутренний (ММ)	Давление рабочее/на разрыв (атм)	Рекомендованный диапазон рабочих температур (°С)	Минимальный Радиус изгиба (мм)
1/2"	12/16	16/100	-20...+80	135
3/4"	16/20	10/100	-20...+80	155

Возможная длина (метры): 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 / 3

GAS SERIES



Шланг газовый ПВХ армированный полиэфирной нитью

Присоединительные размеры:	Диаметр наружный/внутренний (ММ)	Давление рабочее/на разрыв (атм)	Рекомендованный диапазон рабочих температур (°С)
1/2"	10/16	2/60	-25...+90
3/4"	10/16	2/60	-25...+90

Возможная длина (метры): 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 / 3




Шланг сливной в индивидуальной упаковке

Возможная длина (метры):	Температурный интервал	Давление (раб/макс)
1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5	0°С ...+90°С	10/60 бар



Шланг сливной в бухте

Длина бухты (метры):	Температурный интервал	Давление (раб/макс)
50	0°С ...+90°С	10/60 бар



Шланг заливной в индивидуальной упаковке

Длина бухты (метры):	Температурный интервал	Давление (раб/макс)
1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5	0°С ...+50°С	10/60 бар



Наконечник для сливного шланга

Применяется для комплектации сливных шлангов нестандартной длины.



Холдер

Применяется для более удобного хранения в торговых точках. Подходит для всех шлангов с накидной гайкой диаметром 1/2".