

SANTEHGAZ **PRO**

RISPA

GROUP


**Электрические
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
КОТЛЫ**

Каталог продукции
2023

www.santehgaz.com
www.market.santehgaz.com

Электрический отопительный котел с механическим термостатом

Продукция собственного производства



RGCE (Comfort)

Основные преимущества продукта:

- Механический термостат (EU).
- Три ступень мощности выключается отдельно.
- Возможность подключения GSM-модуля или комнатного термостата.
- ТЭН из нержавеющей стали.
- Циркуляционный насос с защитой от «сухого хода» 25/6.
- Расширительный бак 6л (EU).
- Предохранительный датчик давления теплоносителя (EU).
- Предохранительный термостат перегрева на 95°C.
- Предохранительный клапан на 3 бара, манометр в комплекте (EU).
- Оснащен автоматическим воздухоотводчиком (EU).
- Толщина стали корпуса 0,8 мм.
- Толщина стали теплообменника 3,5 мм.
- Теплоизоляция теплообменника.
- Индикация неисправностей котла.
- Оснащен независимым расцепителем. Который отключает котел при аварийном перегреве и выходе из строя твердотельного реле.
- Оснащен автоматическим выключателем, обеспечивает защиту котла при коротком замыкании.



Модель

Модель	RGCE-6	RGCE-9	RGCE-12
Номинальное напряжение (В)	220/380	380	380
Номинальная частота (Гц)	50	50	50
Номинальная мощность (кВт)	6	9	12
Минимальное рабочее давление воды (МПа)	0,08	0,08	0,08
Максимальное рабочее давление воды (МПа)	0,3	0,3	0,3
Диаметр патрубков (дюйм/мм)	1/25	1/25	1/25
Площадь отапливаемых помещений при высоте потолков до 3м и расчетной температурой +25°C, не более м2	60	90	120
Регулировка температуры теплоносителя (°C)	Механическим термостатом с автоматическим поддержанием t= 30-80°C		
Теплоноситель	Вода водопроводная ГОСТ 2874 Теплоносители на основе пропиленгликоля, этиленгликоля и глицерина		
Габаритные размеры (ВхГхШ) (мм)	705x220x430	705x220x430	705x220x430
Вес нетто/брутто (кг)	23,4/23,8	23,9/24,3	24,4/24,8



САНТЕХГАЗ
ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САНТЕХНИКИ

Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 13, офис 207; тел.: +7(910) 496-79-69, moscow@santehgaz.com;
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 112; тел.: +7(86-137) 7-38 89; +7(918) 975-35-55, opt@santehgaz.com.
www.santehgaz.com | www.market.santehgaz.com

Электрический отопительный котел с механическим термостатом

Продукция собственного производства



RGSE (Standart)

Основные преимущества продукта:

- Механический термостат.
- Три ступени мощности включаются отдельно.
- Возможность подключения GSM-модуля или комнатного термостата.
- Возможность подключения циркуляционного насоса.
- Предохранительный термостат перегрева на 95°C.
- Предохранительный клапан на 3 бара, манометр в комплекте (EU).
- Толщина стали корпуса 0,8 мм, полимерно-порошковая окраска.
- Толщина стали теплообменника 3,5 мм.
- Теплоизоляция теплообменника.
- Оснащен автоматическим воздухоотводчиком (EU).
- ТЭН изготовлен из нержавеющей стали



Модель

Модель	RGSE-3	RGSE-4,5	RGSE-6	RGSE-7,5	RGSE-9	RGSE-12
Номинальное напряжение (В)	220/380	220/380	220/380	380	380	380
Номинальная частота (Гц)	50	50	50	50	50	50
Номинальная мощность (кВт)	3	4,5	6	7,5	9	12
Минимальное рабочее давление воды (МПа)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Максимальное рабочее давление воды (МПа)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Диаметр патрубков (дюйм/мм)	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25
Площадь отапливаемых помещений при высоте потолков до 3м и расчетной температурой +25°C, не более м2	30	45	60	75	90	120
Регулировка температуры теплоносителя (°C)	Механическим термостатом с автоматическим поддержанием t= 30-85°C					
Теплоноситель	Вода водопроводная ГОСТ 2874, Теплоносители на основе пропиленгликоля, этиленгликоля и глицерина для модели RGSE (n)					
Габаритные размеры (ВхГхШ) (мм)	630x150x295	630x150x295	630x150x295	630x150x295	630x150x295	630x150x295
Вес нетто/брутто (кг)	10,6/10,9	10,6/10,9	10,6/10,9	11,2/11,5	11,8/12,1	12,4/12,7

