

Краны серии Master



A-30.0

Артикул	Диаметр	PN	Tmin/ Tmax(°C)	Упаковка (кол-во)	Вес (г)
A30.0.15H	1/2"BB	40	+1/+150	160	163
A30.0.20H	3/4"BB	40	+1/+150	100	237
A30.0.25H	1"BB	40	+1/+150	50	418
A30.0.32H	1-1/4"BB	40	+1/+150	25	685
A30.0.40H	1-1/2"BB	40	+1/+150	15	1163
A30.0.50H	2"BB	40	+10/+150	10	1950



A-31.0

Артикул	Диаметр	PN	Tmin/ Tmax(°C)	Упаковка (кол-во)	Вес (г)
A31.0.15H	1/2"HB	40	+1/+150	96	180
A31.0.20H	3/4"HB	40	+1/+150	60	250
A31.0.25H	1"HB	40	+1/+150	25	433
A31.0.32H	1-1/4"HB	40	+1/+150	16	737
A31.0.40H	1-1/2"HB	40	+1/+150	10	1180



A-30.1

Артикул	Диаметр	PN	Tmin/ Tmax(°C)	Упаковка (кол-во)	Вес (г)
A30.1.15H	1/2"BB	40	+1/+150	96	160
A30.1.20H	3/4"BB	40	+1/+150	60	233
A30.1.25H	1"BB	40	+1/+150	25	405



A-31.1

Артикул	Диаметр	PN	Tmin/ Tmax(°C)	Упаковка (кол-во)	Вес (г)
A31.1.15H	1/2"HB	40	+1/+150	96	177
A31.1.20H	3/4"HB	40	+1/+150	60	244
A31.1.25H	1"HB	40	+1/+150	25	419



A-32.1

Артикул	Диаметр	PN	Tmin/ Tmax(°C)	Упаковка (кол-во)	Вес (г)
A32.1.15H	1/2"HH	40	+1/+150	96	184
A32.1.20H	3/4"HH	40	+1/+150	60	231
A32.1.25H	1"HH	40	+1/+150	25	381



A.A-31.1

Артикул	Диаметр	PN	Tmin/ Tmax(°C)	Упаковка (кол-во)	Вес (г)
A.A31.1.15H	1/2"HB	40	+1/+150	50	230
A.A31.1.20H	3/4"HB	40	+1/+150	40	354
A.A31.1.25H	1"HB	40	+1/+150	16	610



KФ-1.15

Артикул	Диаметр	PN	Tmin/ Tmax(°C)	Упаковка (кол-во)	Вес (г)
KФ.1.15	1/2"BB	40	+1/+150	50	272



T.A-30.0.15.40H

Артикул	Диаметр	PN	Tmin/ Tmax(°C)	Упаковка (кол-во)	Вес (г)
T.A30.0.15.40H	1/2"BB	40	+1/+150	96	170

Краны серии Gas



RVg-0401B

Артикул	Диаметр	PN	Tmin/ Tmax(°C)	Упаковка (к/уп.)	Вес (г)
RVg-0401B	1/2"BB	50	-20/+60	120/10	148
RVg-0401B	3/4"BB	50	-20/+60	60/10	209



RVg-0402B

Артикул	Диаметр	PN	Tmin/ Tmax(°C)	Упаковка (к/уп.)	Вес (г)
RVg-0402B	1/2"BH	50	-20/+60	100/10	186
RVg-0402B	3/4"BH	50	-20/+60	80/10	285



RVg-0403R

Артикул	Диаметр	PN	Tmin/ Tmax(°C)	Упаковка (к/уп.)	Вес (г)
RVg-0403R	1"BB	50	-20/+60	25/1	499
RVg-0403R	1-1/4"BB	50	-20/+60	24/6	774
RVg-0403R	1-1/2"BB	50	-20/+60	16/4	1150
RVg-0403R	2"BB	50	-20/+60	12/3	1690



RVg-0404R

Артикул	Диаметр	PN	Tmin/ Tmax(°C)	Упаковка (к/уп.)	Вес (г)
RVg-0404R	1"BH	50	-20/+60	40/8	522

Краны серии Eco Life



RVe-0601R

Артикул	Диаметр	PN	Tmin/ Tmax(°C)	Упаковка (к/уп.)	Вес (г)
RVe-0601R	1/2"HH	16	-20/+80	60/15	194
RVe-0601R	3/4"HH	16	-20/+80	40/10	256
RVe-0601R	1"HH	16	-20/+80	24/6	400

Краны серии Comfort



RVC-0701B

Артикул	Диаметр	PN	Tmin/ Tmax(°C)	Упаковка (к/уп.)	Вес (г)
RVC-0701B	1/2"x3/4"HH	16	-10/+90	120/2	138



RVC-0702B

Артикул	Диаметр	PN	Tmin/ Tmax(°C)	Упаковка (к/уп.)	Вес (г)
RVC-0702B	1/2"x1/2"HH	16	-10/+90	120/2	134
RVC-0702B	1/2"x3/4"HH	16	-10/+90	120/2	150

Термосмесительная арматура

Термосмесительный клапан

Артикул	Диаметр подкл.	Tmax (°C)	Диапазон регуляр. тем. (°C)	KVS от 0,3-3 бар	KVS от 3-10 бар	Упаковка (к)	Вес (г)
RT-0302	3/4"	95	35-60	0,99	1,5-1,7	1	500
RT-0303	1"	95	35-60	1,03	1,7-2,1	1	554



Термосмесительный клапан

Артикул	Диаметр подкл.	Tmax (°C)	Диапазон регуляр. тем. (°C)	KVS от 0,3-3 бар	KVS от 3-10 бар	Упаковка (к)	Вес (г)
RT-0402	3/4"	95	20-43		1,1-1,3	1	500
RT-0403	1"	95	20-43		1,2-1,4	1	554



Контрольно измерительные приборы и предохранительная арматура

Фильтр грубой очистки



Артикул	Диаметр (°C)	Tmax (°C)	Pmax (бар)	Размер ячейки сетки (мм)	Вес (г)
Ф.А50.15	1/2"	110	25	500	157
Ф.А50.20	3/4"	110	25	500	242
Ф.А50.25	1"	110	25	500	323
Ф.А50.32	1-1/4"	110	25	500	472
Ф.А50.40	1-1/2"	110	25	500	641
Ф.А50.50	2"	110	25	500	1128

Манометр (Радиальный/Аксиальный)



Артикул	Диаметр корпуса	Диаметр подкл.	Макс. давл. (бар)	Класс точности (%)	Упаков- ка (к)	Вес (г)
RMR/RMA 0.6-50	50	1/4"	6	2,5	1	83/85
RMR/RMA 0.4-63	63	1/4"	4	2,5	1	110/130
RMR/RMA 0.6-63	63	1/4"	6	2,5	1	110/130
RMR/RMA 1.0-63	63	1/4"	10	2,5	1	110/130
RMR/RMA 1.6-63	63	1/4"	16	2,5	1	110/130